

測試委託單

門窗、帷幕牆風雨性能測試



SINCE1985

兆立測試實驗室

TEL: 03 - 4777448 FAX: 03 - 4777697

E-mail : cnla@chaoli.com.tw

誠信正直. 品質一致. 公正保密. 專業測試

請送測單位詳實填寫後發送本實驗室。◆之內容為顧客提供的資訊。▲

送測單位：			
工程名稱◇：			
工程地址◇：			
連繫人：	電話：	手機：	傳真：
報告寄送地址：			
E - mail：		發票抬頭：	
委託單位： (同報告抬頭)		統一編號：	
試 體 內 容	名稱：		製造單位：
	尺度：W mm × H mm × T mm		組成、材料：(玻璃類型及厚度) 技術文件請於送件前提供於實驗室
	送件日期： 年 月 日		
測 試 項 目 與 條 件	測試性質： ☐ 性能評估 (如工程投標、驗收、性能評估…等) ☐ 性能驗證 (新材料新工法、綠建材…等)		
	氣密性能試驗： ☐ CNS 11527(2004) _____ 等級 ☐ CNS 13971(2006) ☐ ASTM E283(2026) _____ Pa		
	水密性能試驗： ☐ CNS 11528(2004) ☐ CNS 13973(2006) ☐ CNS 13974(2006) ☐ ASTM E331(2000) ☐ ASTM E547(2000) ☐ ASTM E2268(2004)		
	壓力差： _____ Pa ☐ AAMA 501.1(2017)		
	抗風壓結構性試驗： ☐ CNS 11526(2003) ☐ CNS 13972(2006) ☐ ASTM E330(2014)		
	變形：+ _____ Pa、- _____ Pa， 反覆：+ _____ Pa、- _____ Pa， 安全：+ _____ Pa、- _____ Pa		
	反覆風壓結構試驗： ☐ ASTM E1233/E1233M 第 11.3 節(2014)， + _____ Pa， - _____ Pa， 循環 _____ 次		
	層間變位性能試驗： ☐ CNS 14281(2006) ☐ AAMA 501.4(2018) ☐ AAMA 501.7(2017)		
	水平向位移：左右 _____ mm、前後 _____ mm。垂直向位移： _____ mm。1.5 倍： ☐ 左右向 ☐ 前後向 ☐ 垂直向。		
	熱循環性能試驗： ☐ AAMA 501.5(2023)， 溫度循環範圍 _____ ~ _____ °C， (預設：0°C~60°C)		
洗窗機扣件負荷試驗： ☐ AS/NZS 4284 第 8.7 節(2008)， 拉力 _____ ☐ kgf ☐ N ☐ lb			
附 屬 條 件	預定測試日期： 年 月 日 時， 派員會驗需求： ☐ 不需要派員 ☐ 要派員共 位		
	測畢試體： ☐ 派員自行領回 (5 天內) ☐ 委託實驗室處理 (因專案個別差異，處理費用另計)		
	報告需求： ☐ 中文 ☐ 英文， (本測試附彩色中文報告兩份) 英文版另加譯稿費 NT 3000 元		
	加印報告： ☐ 中文 ☐ 英文， (☐ 彩色 份/ NT 400 元， ☐ 黑白 份/ NT 200 元)		
	符合性聲明需求： ☐ 不需要 ☐ 需要 (不含量測不確定度)		
備註：		顧客簽章： 年 月 日	
收回日期：	委託編號：	業務：	審核：